



Standard and Performance

- Thermal barrier finish
- Fluoroplastic Antifouling
- Antewater Absorption
- Antiflaming
- UV Cut

Materials: 100% polyester

Antiflaming certification's number: F-27048

Size: 94cm × 50m

Surface finishing: Thermal barrier finish

Color/Pattern: 7 colors

## Together。 トウギャザー。 遮熱強化タイプ

太陽光の赤外線をより反射し、生地 の温度上昇を低減、遮熱効果に優れています。住宅でも、店舗でも、素敵な空間が演出できるカラーを展開しています。



- 基 布 / ポリエステル100%
- 防火製品認定番号 / F-27048
- 規 格 / 94cm × 50m 乱
- 表 面 処 理 / フッ素樹脂コート加工




**TS11** 透光率 7%  
off-white オフホワイト  
Mansel value(マンセル値)  
(H)8.97YR(V)8.50(C)0.87



**TS12** 透光率 7%  
grege グレージュ  
Mansel value(マンセル値)  
(H)7.77YR(V)8.16(C)1.39




**TS13** 透光率 8%  
beige ベージュ  
Mansel value(マンセル値)  
(H)4.74YR(V)6.60(C)3.66




**TS14** 透光率 2%  
brown ブラウン  
Mansel value(マンセル値)  
(H)2.60YR(V)3.80(C)3.47



**TS15** 透光率 12%  
red レッド  
Mansel value(マンセル値)  
(H)5.10R(V)4.44(C)13.24



**TS16** 透光率 8%  
cardinal red カルデナルレッド  
Mansel value(マンセル値)  
(H)1.40R(V)3.76(C)8.59



**TS17** 透光率 1%未満  
deep green ディープグリーン  
Mansel value(マンセル値)  
(H)3.53BG(V)3.34(C)4.08

### 日射熱取得率 (%)

	通常品 (遮熱加工なし)	トウギャザー (遮熱加工あり)
TS11	20.0	13.3
TS12	21.5	16.9
TS13	29.3	22.0
TS14	34.1	29.3
TS15	43.2	29.7
TS16	35.3	32.3
TS17	33.2	31.1

日射熱取得率とは、室内に取り込む太陽エネルギーの割合を表した数値が低い方が、遮熱効果あります。

※上記表の数値は測定平均値であり、保証値ではありません。

#### ご注意:

●幅織ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。(防カビ加工を施しておりません) ●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。